



BAGNOLINO-50 BNN80

Visina 804 mm

RAVNI MODEL S PRIKLJUČKOM NA SREDINU 50 MM

Model		BNN80			
Nominalna visina	[mm]	800			
Visina H	[mm]	804			
Dubina T	[mm]	35			
Nominalna dužina	[mm]	450	550	600	750
Dužina L	[mm]	450	524	599	749
Osno ostojanje N	[mm]	386	460	535	685
$\Phi_S \Delta T 50K$ -Toplinski učinak	[Watt]	358	392	460	558
Težina	[kg]	7,3	8,1	9,0	10,6
Volumen	[dm ³]	4,0	4,4	4,8	5,6
Standardni protok Qms	[kg/h]	30,8	34,9	39,6	48,0
	[%]	27	27	27	27
Exponent n	[Exp]	1,25	1,25	1,25	1,25
AF 6 - Bijela boja RAL 9016	[KN]	1.127,00	1.142,00	1.165,00	1.280,00
P _{el} /l odgovarajući grijač	[Watt/A]	500 / 3	500 / 3	500 / 3	500 / 3

$\Phi_S \Delta T 50K$: za temperaturni režim 75 / 65 / 20 °C ($\Delta T 50K$) (EN 442)

$\Delta T 50K$:

BAGNOLINO-50 BNN120

Visina 1172 mm

RAVNI MODEL S PRIKLJUČKOM NA SREDINU 50 MM

Model		BNN120			
Nominalna visina	[mm]	1200			
Visina H	[mm]	1172			
Dubina T	[mm]	35			
Nominalna dužina	[mm]	450	550	600	750
Dužina L	[mm]	450	524	599	749
Osno ostojanje N	[mm]	386	460	535	685
$\Phi_S \Delta T 50K$ -Toplinski učinak	[Watt]	517	568	670	820
Težina	[kg]	10,7	11,8	13,0	15,3
Volumen	[dm ³]	5,9	6,5	7,1	8,2
Standardni protok Qms	[kg/h]	44,5	51,0	57,6	70,5
	[%]	27	27	27	27
Exponent n	[Exp]	1,28	1,28	1,28	1,28
AF 6 - Bijela boja RAL 9016	[KN]	1.523,00	1.539,00	1.607,00	1.775,00
P _{el} /l odgovarajući grijač	[Watt/A]	500 / 3	500 / 3	800 / 4	800 / 4

$\Phi_S \Delta T 50K$: za temperaturni režim 75 / 65 / 20 °C ($\Delta T 50K$) (EN 442)

$\Delta T 50K$:


BAGNOLINO-50 BNN150

Visina 1448 mm

RAVNI MODEL S PRIKLJUČKOM NA SREDINU 50 MM

Model	BNN150			
Nominalna visina [mm]	1500			
Visina H [mm]	1448			
Dubina T [mm]	35			
Nominalna dužina [mm]	450	550	600	750
Dužina L [mm]	450	524	599	749
Oсно ostojanje N [mm]	386	460	535	685
$\Phi_S \Delta T 50K$ -Toplinski učinak [Watt]	640	702	827	1013
Težina [kg]	13,2	14,6	16,1	19,0
Volumen [dm ³]	7,4	8,1	8,9	10,3
Standardni protok Qms [kg/h]	58,7	66,8	74,9	91,2
	27	27	27	27
Exponent n [Exp]	1,28	1,28	1,28	1,28
AF 6 - Bijela boja RAL 9016 [KN]	1.790,00	1.813,00	1.874,00	1.958,00
P _{el} /I odgovarajući grijač [Watt/A]	800 / 4	800 / 4	800 / 4	1100 / 5

 $\Phi_S \Delta T 50K$: za temperaturni režim 75 / 65 / 20 °C ($\Delta T 50K$) (EN 442)

 $\Delta T 50K$:

BAGNOLINO-50 BNN180

Visina 1770 mm

RAVNI MODEL S PRIKLJUČKOM NA SREDINU 50 MM

Model	BNN180			
Nominalna visina [mm]	1800			
Visina H [mm]	1770			
Dubina T [mm]	35			
Nominalna dužina [mm]	450	550	600	750
Dužina L [mm]	450	524	599	749
Oсно ostojanje N [mm]	386	460	535	685
$\Phi_S \Delta T 50K$ -Toplinski učinak [Watt]	789	867	1022	1249
Težina [kg]	16,1	17,8	19,6	23,2
Volumen [dm ³]	9,1	10,0	10,9	12,7
Standardni protok Qms [kg/h]	67,8	77,4	87,9	107,4
	27	27	27	27
Exponent n [Exp]	1,27	1,27	1,27	1,27
AF 6 - Bijela boja RAL 9016 [KN]	1.904,00	1.920,00	1.981,00	2.179,00
P _{el} /I odgovarajući grijač [Watt/A]	800 / 4	800 / 4	1100 / 5	1100 / 5

 $\Phi_S \Delta T 50K$: za temperaturni režim 75 / 65 / 20 °C ($\Delta T 50K$) (EN 442)

 $\Delta T 50K$: