


**DECOSTAR DS80**

Visina 813 mm

Model	DS80		
Visina H [mm]	813		
Dubina T [mm]	41		
<b>Dužina L [mm]</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>750</b>
Oсно ostojanje pol/povrat N [mm]	452	552	702
$\Phi_S \Delta T 50K$ - Toplinski učinak [Watt]	<b>397</b>	<b>459</b>	<b>553</b>
Težina [kg]	8,6	10,3	12,8
Volumen [dm <sup>3</sup> ]	2,5	3,0	3,8
Standardni protok Qms [kg/h]	28,5	34,1	42,7
[%]	50	50	50
Exponent n [Exp]	1,20	1,21	1,21
<b>AF 6- Bijela boja RAL 9016 [Kn]</b>	<b>2.969,00</b>	<b>3.021,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>CF - u boji po izboru [Kn]</b>	<b>3.563,00</b>	<b>3.626,00</b>	<b>3.720,00</b>
P <sub>el</sub> /I odgovarajući grijač [Watt/A]	500 / 3	500 / 3	500 / 3

 $\Phi_S \Delta T 50K$ : za temperaturni režim 75 / 65 / 20 °C ( $\Delta T 50K$ ) (EN 442)

 $\Delta T 50K$ :

**DECOSTAR DS125**

Visina 1257 mm

Model	DS125		
Visina H [mm]	1257		
Dubina T [mm]	41		
<b>Dužina L [mm]</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>750</b>
Oсно ostojanje pol/povrat N [mm]	452	552	702
$\Phi_S \Delta T 50K$ - Toplinski učinak [Watt]	<b>603</b>	<b>700</b>	<b>846</b>
Težina [kg]	13,3	16,0	20,0
Volumen [dm <sup>3</sup> ]	3,9	4,7	5,9
Standardni protok Qms [kg/h]	43,9	52,6	65,8
[%]	50	50	50
Exponent n [Exp]	1,24	1,23	1,23
<b>AF 6- Bijela boja RAL 9016 [Kn]</b>	<b>3.731,00</b>	<b>3.815,00</b>	<b>3.941,00</b>
<b>CF - u boji po izboru [Kn]</b>	<b>4.477,00</b>	<b>4.578,00</b>	<b>4.729,00</b>
P <sub>el</sub> /I odgovarajući grijač [Watt/A]	500 / 3	500 / 3	800 / 4

 $\Phi_S \Delta T 50K$ : za temperaturni režim 75 / 65 / 20 °C ( $\Delta T 50K$ ) (EN 442)

 $\Delta T 50K$



**DECOSTAR DS150**

Visina 1479 mm

Model		DS150		
Visina H	[mm]	1479		
Dubina T	[mm]	41		
<b>Dužina L</b>	<b>[mm]</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>750</b>
Oсно ostojanje pol/povrat N	[mm]	452	552	702
$\Phi_S \Delta T 50K$ - Toplinski učinak	[Watt]	<b>695</b>	<b>804</b>	<b>969</b>
Težina	[kg]	15,3	18,4	23,0
Volumen	[dm <sup>3</sup> ]	4,5	5,4	6,8
Standardni protok Qms	[kg/h]	50,7	60,9	76,1
	[%]	50	50	50
Exponent n	[Exp]	1,25	1,25	1,24
<b>AF 6- Bijela boja RAL 9016</b>	<b>[Kn]</b>	<b>4.398,00</b>	<b>4.493,00</b>	<b>4.635,00</b>
<b>CF - u boji po izboru</b>	<b>[Kn]</b>	<b>5.278,00</b>	<b>5.144,00</b>	<b>5.562,00</b>
P <sub>cl</sub> /I odgovarajući grijač	[Watt/A]	500 / 3	800 / 4	1100 / 5

$\Phi_S \Delta T 50K$ : za temperaturni režim 75 / 65 / 20 °C ( $\Delta T 50K$ ) (EN 442)

$\Delta T 50K$ : standard temperature rise