

[Zrak]

[Voda]

[Zemlja]

[Buderus]

Lijevani nisko-
temperaturni kotlovi
Informacije o proizvodu

Logano G115 WS
Logano G215 WS



Djelotvorno grijanje sa sistemom

Buderus niskotemperaturni kotlovi Logano G115 WS i G215 WS ispunjavaju sve zahtjeve koji se postavljaju na suvremen sistem grijanja. Ekonomičnost zbog manje potrošnje energije. Dugotrajnost i visoka ekološka prihvatljivost, zahvaljujući materijalima iskušanim u praksi i prostudiranoj Buderus tehnologiji.

Toplina je naš element

Buderus
HEIZTECHNIK

Komfor topline – djelotvornost – ekološka prihvatljivost

Logano G115 WS / G215 WS

Niskotemperaturni kotlovi Logano G115 WS i G215 WS od visokokvalitetnog specijalnog sivog lijeva pružaju komfor topline i djelotvorno iskorištenje energije, zahvaljujući kompjutorski optimiranom oblikovanju komore izgaranja. Dugotrajanost, pouzdanost te djelotvornost prijenosa topline i manja potrošnja rezultat su provjerene tehnike, Buderus – Made in Germany.

Usklađenost sa svim najprodavanijim uljnim i plinskim plamenicima s ventilatorom, kao i bolja toplinska vodljivost materijala sivog lijeva, dopuštaju da uljni i plinski kotlovi Logano G115 WS i G215 WS postanu optimalne toplinske centrale za obiteljske kuće za jednu i više obitelji.

Dodatno, Buderus specijalni sivi lijev pruža visoku otpornost za robustan način rada i kod niskotemperaturnog pogona, bez ograničenja donje temperature.



Logano G215 WS

Više od 700.000 prodanih kotlova Logano G115 i G215 govore sami za sebe: Jer zahvaljujući optimiranom vođenju ogrjevnih plinova i vode postižu se enormne uštede energije. A visoke zahtjeve na kvalitetu garantira CE-odobrenje.



Logamatic 2000

Pritisnuti, okrenuti i osjetiti ugodu

S regulacijom Logamatic namještate svoj osobni program grijanja. "Pritisnuti i okreni" - na ovaj način jednostavno funkcionira intuitivno shvaćen princip posluživanja. Utipkajte vaše želje, npr. vremena grijanja u pogonu sa sniženjem ili pogonu komfora, period vašeg godišnjeg odmora ili vaše željene temperature. Povrh toga u tvornici je već memorirano osam vremenskih programa.



Higijenski besprijekoran komfor trošenja tople vode s DUOCLEAN MKT

U svakom trenutku topla voda

Niskotemperaturne kotlove Logano G115 WS i G215 WS možete kombinirati sa Buderus spremnicima tople vode – sa spremnicima iz Logalux programa, koji zauzimaju posebno malo prostora a mogu se montirati ispod ili pored kotla. Sve površine u spremniku koje dolaze u doticaj s vodom, tj. unutarne stijene i izmjenjivač topline, prevučene su slojem Buderus Thermoglasur DUOCLEAN MKT. Time se osigurava bolja kvaliteta vode.

	Logano G115 WS			Logano G215 WS			
Veličina kotla	25	32	40	52	64	78	95
Područje naz. toplinskog učinka (kW)	17-25	22-32	29-40	40-52	48-64	59-78	71-95
Dužina [mm]	581	708	828	787	907	1027	1147
Širina [mm]	600	600	600	600	600	600	600
Visina [mm]	1020	1020	1020	1130	1130	1130	1130
Težina [kg]	150	183	216	227	272	317	362
Certifikat br. prema smjernicama za uređaje pod tlakom	Z-FDK-MUC-00-318-302-23			Z-FDK-MUC-00-318-302-24			